

DIN 925

Винт с потайной головкой шлицем и цапфой

DIN 925 - специальный винт имеющий резьбовую вкручиваемую часть, цилиндрическую гладкую для фиксации в отверстии прижимаемого материала. Головка имеет прорезь прямой шлиц, монтаж производится плоской отверткой с широким шлицом.

Класс прочности - 5.8

Материалы изготовления:

- сталь
- оцинкованная
- нержавеющая A2 A4

Параметры винта	Номинальный диаметр резьбы d				
	M1,4	M1,6	M2	M2,5	M3
Шаг резьбы, P	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
Диаметр головки, dk	2,6	3	3,8	4,7	5,6
Высота головки, k	0,84	0,96	1,2	1,5	1,65
Ширина шлица, n	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8
Глубина шлица, t, не более	0,4	0,45	0,6	0,7	0,85
Высота подголовка, a	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Диаметр цапфы, dp	0,8	0,8	1,2	1,5	2
Длина, l1, мин.	1,6	2	2,5	3	4
Длина, l1, макс.	2,5	3	4	5	6
Длина, l2, мин.	0,6	1	1	1,6	1,6
Длина, l2, макс.	1	1,6	2	2,5	3

